

**Eilanddampkap
Pureline Frame 120 cm
Zwart**



EAN 5414425230631

Functies & kenmerken

▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluidsdemper	Geïntegreerd
▪ Recirculatie	Standaard, Monoblock
▪ InTouch functie	Standaard
▪ Auto stop	▪
▪ Naloopstand (minuten)	30
▪ Vetfilter	6830020
▪ Aantal vetfilters	2
▪ Vetfilter reiniging indicatie	▪
▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie	▪
▪ Bediening	Drukknoppen + Afstandsbediening
▪ Aantal snelheden	3 + power
▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	6

Afmetingen

▪ Product afmetingen met recirculatie (BxDxHmin-Hmax) (mm)	1172 x 556 x 700 - 700
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
▪ Positie uitlaat	Boven

Afmetingen Frame

▪ Afmetingen Frame (BxDxH) (mm)	25 x 806 x 700
▪ Aantal frames	2
▪ Uitsparingsmaat onderste plank (BxD) (mm)	1145 x 485
▪ Afmetingen behuizing (BxDxH) (mm)	1172 x 556 x 330
▪ Breedte uitsparing bovenste legplank (mm)	401
▪ Dikte plaatmateriaal legplank (mm)	18 - 25
▪ Diepte plaatmateriaal legplank (mm)	750
▪ Breedte Frame (mm)	25
▪ Diepte Frame (mm)	806
▪ Hoogte Frame (mm)	700
▪ Breedte uitsparing onderste legplank (mm)	1145
▪ Diepte uitsparing onderste legplank (mm)	485
▪ Breedte behuizing (mm)	1172
▪ Diepte behuizing (mm)	556
▪ Hoogte behuizing (mm)	330
▪ Diepte uitsparing bovenste legplank (mm)	248
▪ Uitsparingsmaat bovenste plank (BxD) (mm)	401 x 248

Verlichting

▪ Type functionele verlichting	LED
▪ Functionele verlichting dimbaar	▪
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Aantal lichtpunten functionele verlichting	4
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	8
▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting (K)	2700/4000

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Vrijblazend debiet (m ³ /h)	815
▪	
▪	
▪ Debiet afvoer snelheid 1 (m ³ /h)	252
▪ Debiet afvoer snelheid 2 (m ³ /h)	379
▪ Debiet afvoer snelheid 3 (m ³ /h)	445
▪ Debiet afvoer max snelheid (m ³ /h) (Qboost)	508
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A))	35 / 47
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A))	42 / 54
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A))	45 / 58
▪ Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost)	48 / 61

Technische eigenschappen

▪ Maximaal vermogen (W)	117
▪ Netspanning (V)	220-240
▪ Frequentie (Hz)	50-60
▪ Netto gewicht (kg)	55
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1,8

15002 / 15004 / 15006 / 15010 / 15012

