

**Campanas de isla
Pureline Frame 90 cm
Negra**



EAN 5414425230686

Funciones y características

▪ Motor	Integrado
▪ Silenciador	Integrado
▪ Recirculación	Estándar, Monoblock
▪ Función InTouch	Estándar
▪ Auto stop - Parada automática después de 3h	▪
▪ Parada diferida (minutos)	30
▪ Filtro de grasa	6830020
▪ Número de filtros de grasa	2
▪ Indicación de limpieza del filtro de grasa	▪
▪ Indicación de limpieza del filtro de recirculación	▪
▪ Mandos	Botonera electrónica + Mando a distancia
▪ Número de velocidades	3 + power
▪ Ajuste de potencia con conmutación automática (minutos)	6

Dimensiones

▪ Dimensiones del producto con recirculación (LxAxHmin-Hmax) (mm)	872 x 556 x 800 - 800
▪ Altura recomendada entre la encimera y el fondo de la campana extractora con placa de inducción (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
▪ Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana extractora con cocina a gas (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
▪ Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana extractora con placa de cocción eléctrica o cerámica (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
▪ Posición de la salida del aire/motor	Arriba

Dimensiones del estructura

▪ Dimensiones del estructura (LxAxA) (mm)	25 x 806 x 800
▪ Número de estructuras	2
▪ Abertura del estante inferior (LxA) (mm)	845 x 485
▪ dimensiones de la caja de la campana de cocina (LxAxA)(mm)	872 x 556 x 330
▪ Ancho de la abertura del estante superior (mm)	401
▪ Espesor del material del estante (mm)	18 - 25
▪ Profundidad del material del estante (mm)	750
▪ Ancho del estructura(mm)	25
▪ Profundidad del estructura(mm)	806
▪ Altura del estructura(mm)	800
▪ Ancho de la abertura del estante inferior (mm)	845
▪ Profundidad de la abertura del estante inferior (mm)	485
▪ Ancho de la caja de la campana de cocina (mm)	872
▪ Profundidad de la caja de la campana de cocina (mm)	556
▪ Altura de la caja de la campana de cocina (mm)	330
▪ Profundidad de la abertura del estante superior (mm)	248
▪ Abertura del estante superior (LxA)(mm)	401 x 248

Iluminación

▪ Tipo de iluminación funcional	LED
▪ Iluminación funcional regulable	▪
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Número de puntos de luz para la iluminación funcional	4
▪ Consumo total de iluminación funcional (W)	8
▪ Luz de color funcional (K)	2700/4000

Caudal y nivel de ruido

▪ Caudal salida libre (m ³ /h)	815
▪ Caudal de descarga 1 (m ³ /h)	251
▪ Caudal de descarga 2 (m ³ /h)	363
▪ Caudal de descarga 3 (m ³ /h)	423
▪ Velocidad máxima de descarga de caudal (m ³ /h) (Qboost)	497
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 1 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 1 (dB(A))	35 / 47
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 2 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 2 (dB(A))	43 / 55
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 3 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 3 (dB(A))	46 / 58
▪ Velocidad máxima de descarga de presión sonora (dB(A)) / Velocidad máxima de descarga del nivel sonoro (dB(A)) (LWAboost)	49 / 61

Características técnicas

▪ Potencia máxima (W)	117
▪ Voltaje (V)	220-240
▪ Frecuencia (Hz)	50-60
▪ Peso neto (kg)	50
▪ Longitud del cable de alimentación (m)	1,8

15001 / 15003 / 15005 / 15007 / 15009 / 15011

