

**Inselhaube
Pureline Frame 120 cm
Schwarz**



EAN 5414425230730

Funktionen & Eigenschaften

| | |
|--|------------------------|
| ▪ Motor | Integriert |
| ▪ Integrierte Schalldämmung | Integriert |
| ▪ Umluft | Standard, Monoblock |
| ▪ InTouch Funktion | Standard |
| ▪ Auto stop | ▪ |
| ▪ Nachlaufzeit (Minuten) | 30 |
| ▪ Metallfettfilter | 6830020 |
| ▪ Anzahl Metallfettfilter | 2 |
| ▪ Fettfiltersättigungsanzeige | ▪ |
| ▪ Umluftfiltersättigungsanzeige | ▪ |
| ▪ Bedienung | Taster + Fernsteuerung |
| ▪ Geschwindigkeitsstufen | 3 + power |
| ▪ Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten) | 6 |

Abmessungen

| | |
|--|-------------------------|
| ▪ Produktabmessungen Umluft (BxTxHmin-Hmax) (mm) | 1 172 x 556 x 800 - 800 |
| ▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm) | 650 - 850 |
| ▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm) | 650 - 850 |
| ▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm) | 650 - 850 |
| ▪ Position Auslaß | Oben |

Abmessungen Frame

| | |
|--|-------------------|
| ▪ Abmessungen Frame (BxTxH) (mm) | 25 x 806 x 800 |
| ▪ Anzahl der Frames | 4 |
| ▪ Ausschnittmaße unteren Ablage (BxT) (mm) | 1 145 x 485 |
| ▪ Abmessungen Gehäuse (BxTxH)(mm) | 1 172 x 556 x 330 |
| ▪ Breite Ausschnitt oberen Ablage (mm) | 401 |
| ▪ Dicke des Regalmaterials (mm) | 18 - 25 |
| ▪ Tiefe des Regalmaterials (mm) | 750 |
| ▪ Breite Frame (mm) | 25 |
| ▪ Tiefe Frame (mm) | 806 |
| ▪ Höhe Frame (mm) | 800 |
| ▪ Breite Ausschnitt unteren Ablage (mm) | 1 145 |
| ▪ Tiefe Ausschnitt unteren Ablage (mm) | 485 |
| ▪ Breite Gehäuse (mm) | 1 172 |
| ▪ Tiefe Gehäuse (mm) | 556 |
| ▪ Höhe Gehäuse (mm) | 330 |
| ▪ Tiefe Ausschnitt oberen Ablage (mm) | 248 |
| ▪ Ausschnittmaße oberen Ablage (BxT) (mm) | 401 x 248 |

Beleuchtung

| | |
|---|------------------------------|
| ▪ Typ der Funktionsbeleuchtung | LED |
| ▪ Funktionsbeleuchtung dimmbar | ▪ |
| ▪ Soft-ON/OFF | - |
| ▪ Anzahl der Lichtpunkte Funktionsbeleuchtung | 4 |
| ▪ Gesamtverbrauch Funktionsbeleuchtung (W) | 8 |
| ▪ Farbtemperatur Funktionsbeleuchtung (K) | 2700/4000 |
| ▪ Typ der Regalbeleuchtung | Led |
| ▪ Funktion der Regalbeleuchtung | ähnlich der Dunstabzugshaube |
| ▪ Regalbeleuchtung dimmbar | ▪ |
| ▪ Anzahl der Lichtpunkte Regalbeleuchtung | 6 |
| ▪ Gesamtverbrauch Regalbeleuchtung (W) | 12 |
| ▪ Color shelf lighting | 2700/4000 |

Leistung & Geräusch

| | |
|---|---------|
| ▪ Motorleistung freiblasend (m³/h) | 815 |
| ▪ Motorleistung Abluft Stufe 1 (m³/h) | 252 |
| ▪ Motorleistung Abluft Stufe 2 (m³/h) | 379 |
| ▪ Motorleistung Abluft Stufe 3 (m³/h) | 445 |
| ▪ Motorleistung Abluft max. Powerstufe (m³/h) (Qboost) | 508 |
| ▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) | 35 / 47 |
| ▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) | 42 / 54 |
| ▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) | 45 / 58 |
| ▪ Schalldruckpegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) (LWAboost) | 48 / 61 |

Technische Eigenschaften

| | |
|-----------------------------|---------|
| ▪ Maximale Leistung (W) | 129 |
| ▪ Netzspannung (V) | 220-240 |
| ▪ Frequenz (Hz) | 50-60 |
| ▪ Gewicht (kg) | 67 |
| ▪ Länge des Stromkabels (m) | 1,8 |

15002 / 15004 / 15006 / 15010 / 15012

