

Deckenhaube
Novy Pureline Pro Compact 120 cm
Weiß



EAN 5414425222087

Energie-Label

▪ Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube)	B
▪ Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube)	69,5
▪ Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)	B
▪ Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	C
▪ Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	D

Funktionen & Eigenschaften

▪ Motor	Integriert
▪ Integrierte Schalldämmung	Integriert
▪ Umluft	Optional
▪ InTouch Funktion	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Nachlaufzeit (Minuten)	10
▪ Metallfettfilter	6830020
▪ Anzahl Metallfettfilter	2
▪ Fettfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Umluftfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Bedienung	Fernsteuerung
▪ Novy Connect	Standard
▪ Geschwindigkeitsstufen	3 + power
▪ Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6

Abmessungen

▪ Gerätemaße (BxTxH)	1168 x 508 x 195
▪ Höhe inkl. Halteklammern (ohne Motorbox) (mm)	133
▪ Breite Einbaurand (mm)	15
▪ Ausschnitt (BxT) (mm)	1145 x 485
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 1600
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 1600
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 1600
▪ Durchmesser Abluftstutzen (mm)	222x89
▪ Position Auslaß	Rechts, Links, Vorne, Hinten

Beleuchtung

▪ Typ der Funktionsbeleuchtung	Led strip
▪ Funktionsbeleuchtung dimmbar	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Gesamtverbrauch Funktionsbeleuchtung (W)	21
▪ Farbtemperatur Funktionsbeleuchtung (K)	2700-5000
▪ Typ der Stimmungsbeleuchtung	Led strip

Beleuchtung

▪ Gesamtverbrauch Stimmungsbeleuchtung (W)	21
▪ Farbtemperatur Stimmungsbeleuchtung (K)	2700-5000

Leistung & Geräusch

▪ Motorleistung freiblasend (m³/h)	750
▪ Motorleistung Abluft Stufe 1 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 1 (Pa)	251 / 50
▪ Motorleistung Abluft Stufe 2 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 2 (Pa)	468 / 187
▪ Motorleistung Abluft Stufe 3 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 3 (Pa)	548 / 267
▪ Motorleistung Abluft max. Powerstufe (m³/h) (Qboost) / max. Druck Abluft max. Powerstufe (Pa)	619 / 506
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft Stufe 1 (dB(A))	28 / 41
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft Stufe 2 (dB(A))	45 / 57
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft Stufe 3 (dB(A))	50 / 62
▪ Schalldruckpegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) (LWAboost)	51 / 63

Technische Eigenschaften

▪ Maximale Leistung (W)	210
▪ Netzspannung (V)	220-240
▪ Frequenz (Hz)	50-60
▪ Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus (Ps)(W)	0.48
▪ Gewicht (kg)	22,7
▪ Länge des Stromkabels (m)	1,2

Installationszubehör

Kit Novy Sense-Sensor

▪ 6910070

Kit Novy Sense-Sensor Novy Pureline Pro Compact

Umluft Zubehör

Umluftboxen

841400

Umluftbox mit Monoblock-Filter




842400

Umluftbox mit Monoblock-Filter



843400

Umluftbox mit Monoblock-Filter



7931400

Umluftbox mit Monoblock-Filter



7932400

Umluftbox mit Monoblock-Filter



7933400

Umluftbox mit Monoblock-Filter

