


Plafondunit
Novy Pureline Pro 90 cm
Mineral Black



EAN 5414425222124

Energielabel

▪ Energie efficiëntie klasse (EEdampkap)	A
▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap)	38,6
▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	A
▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)	B
▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)	D

Functies & kenmerken

▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluidsdemper	Geïntegreerd
▪ Recirculatie	Optioneel
▪ InTouch functie	Standaard
▪ Auto stop	▪
▪ Naloopstand (minuten)	10
▪ Vetfilter	6830020
▪ Aantal vetfilters	2
▪ Vetfilter reiniging indicatie	▪
▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie	▪
▪ Bediening	Afstandsbediening
▪ Novy Connect	Standaard
▪ Aantal snelheden	3 + power
▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	6

Afmetingen

▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm)	868 x 508 x 319
▪ Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm)	133
▪ Breedte flensrand (mm)	15
▪ Uitsparingsmaat (BxD)(mm)	845 x 485
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 1600
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Diameter uitblaasopening (mm)	150
▪ Positie uitlaat	Rechts, Links, Voor, Achter, Boven

Verlichting

▪ Type functionele verlichting	Led strip
▪ Functionele verlichting dimbaar	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	21
▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting (K)	2700-5000
▪ Type sfeerverlichting	Led strip

Verlichting

▪ Totaal verbruik sfeerverlichting (W)	21
▪ Kleurtemperatuur sfeerverlichting (K)	2700-5000

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Vrijblazend debiet (m ³ /h)	975
▪ Debiet afvoer snelheid 1 (m ³ /h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa)	275 / 123
▪ Debiet afvoer snelheid 2 (m ³ /h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa)	470 / 349
▪ Debiet afvoer snelheid 3 (m ³ /h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa)	616 / 383
▪ Debiet afvoer max snelheid (m ³ /h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa)	713 / 385
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A))	28 / 41
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A))	40 / 52
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A))	46 / 59
▪ Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost)	49 / 61

Technische eigenschappen

▪ Maximaal vermogen (W)	198
▪ Netspanning (V)	220-240
▪ Frequentie (Hz)	50-60
▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W)	0,48
▪ Netto gewicht (kg)	19,8
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1,2

Installatie accessoires

Motor op afstand

- 800997

Kit voor motor op afstand Novy Pureline (Pro)

Verlengkabel

- 7000094

Verlengkabel voor motor op afstand - 5 m

Novy Sense sensor kit

- 6930060

Kit Novy Sense sensor Novy Pureline Pro

Accessoires

Recirculatie box



841400

Recirculatiebox met monoblock filter



842400

Recirculatiebox met monoblock filter



843400

Recirculatiebox met monoblock filter



7931400

Recirculatiebox met monoblock filter



7932400

Recirculatiebox met monoblock filter



7933400

Recirculatiebox met monoblock filter

Accessoires

**Adapter voor
beperkte
inbouwhoogte**

6930050

Adapter beperkte inbouwhoogte Novy Pureline Pro

