

**Eclairage
Pendant 125
Mineral White**

EAN 5414425260980

Fonctions et spécificités

- Commande Gesture Control

Dimensions

- Dimensions du produit (LxPxH) (mm) 1237 x 32 x 81

Eclairage

- Type d'éclairage fonctionnel LED
- Eclairage fonctionnel à intensité variable
- Gross luminous flux functional lighting (Lm) 3600
- Température de l'éclairage fonctionnel (K) 2700-4000
- Indice de rendu des couleurs (CRI) ≥95
- Type d'éclairage d'ambiance LED
- Eclairage d'ambiance à intensité variable
- Gross luminous flux ambient lighting (Lm) 935
- Température de l'éclairage d'ambiance (K) RGBW

Caractéristiques techniques

- Puissance Maximale (W) 53
- Courant électrique (V) 100-240
- Fréquence (Hz) 50-60
- Consommation en mode standby (Ps) (W) 0
- Poids net (kg) 2,3
- Positionner le câble électrique Gauche/droite
- Longueur du câble de raccordement (m) 4,5
- Classe de sécurité II



| Pendant | Lmin | Lmax |
|---------|------|------|
| 95 | 300 | 650 |
| 125 | 600 | 950 |
| 155 | 600 | 1250 |
| 185 | 900 | 1550 |
| 215 | 900 | 1850 |
| 245 | 1200 | 2150 |
| 275 | 1200 | 2450 |
| 305 | 1500 | 2750 |

