

**Eclairage  
Pendant 155  
Mineral White**



EAN 5414425261024

## Fonctions et spécificités

---

- Commande Gesture Control

## Dimensions

---

- Dimensions du produit (LxPxH) (mm) 1537 x 32 x 81

## Eclairage

---

- Type d'éclairage fonctionnel LED
- Eclairage fonctionnel à intensité variable ▪
- Gross luminous flux functional lighting (Lm) 4500
- Température de l'éclairage fonctionnel (K) 2700-4000
- Indice de rendu des couleurs (CRI) ≥95
- Type d'éclairage d'ambiance LED
- Eclairage d'ambiance à intensité variable ▪
- Gross luminous flux ambient lighting (Lm) 1247
- Température de l'éclairage d'ambiance (K) RGBW

## Caractéristiques techniques

---

- Puissance Maximale (W) 63
- Courant électrique (V) 100-240
- Fréquence (Hz) 50-60
- Consommation en mode standby (Ps) (W) 0
- Poids net (kg) 2,9
- Positionner le câble électrique Gauche/droite
- Longueur du câble de raccordement (m) 4,5
- Classe de sécurité II



Pendant	$L_{min}$	$L_{max}$
95	300	650
125	600	950
155	600	1250
185	900	1550
215	900	1850
245	1200	2150
275	1200	2450
305	1500	2750

