

**Eclairage  
Pendant 275  
Mineral Black**



EAN 5414425261208

## Fonctions et spécificités

---

- Commande Gesture Control

## Dimensions

---

- Dimensions du produit (LxPxH) (mm) 2737 x 32 x 81

## Eclairage

---

- Type d'éclairage fonctionnel LED
- Eclairage fonctionnel à intensité variable ▪
- Gross luminous flux functional lighting (Lm) 8100
- Température de l'éclairage fonctionnel (K) 2700-4000
- Indice de rendu des couleurs (CRI) ≥95
- Type d'éclairage d'ambiance LED
- Eclairage d'ambiance à intensité variable ▪
- Gross luminous flux ambient lighting (Lm) 2495
- Température de l'éclairage d'ambiance (K) RGBW

## Caractéristiques techniques

---

- Puissance Maximale (W) 107
- Courant électrique (V) 100-240
- Fréquence (Hz) 50-60
- Consommation en mode standby (Ps) (W) 0
- Poids net (kg) 5,2
- Positionner le câble électrique Gauche/droite
- Longueur du câble de raccordement (m) 4,5
- Classe de sécurité II



Pendant	Lmin	Lmax
95	300	650
125	600	950
155	600	1250
185	900	1550
215	900	1850
245	1200	2150
275	1200	2450
305	1500	2750

