

Eclairage
Shelf Pro 125
Mineral Black

EAN 5414425261390

**Fonctions et spécificités**

- | | |
|------------|---------------------|
| ▪ Commande | Gesture Control Pro |
|------------|---------------------|

Dimensions

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| ▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm) | 1237 x 320 x 65 |
|--------------------------------------|-----------------|

Eclairage

- | | |
|--|-----------|
| ▪ Type d'éclairage fonctionnel | LED |
| ▪ Eclairage fonctionnel à intensité variable | ▪ |
| ▪ Gross luminous flux functional lighting (Lm) | 3600 |
| ▪ Température de l'éclairage fonctionnel (K) | 2700-4000 |
| ▪ Indice de rendu des couleurs (CRI) | ≥95 |
| ▪ Type d'éclairage d'ambiance | LED |
| ▪ Eclairage d'ambiance à intensité variable | ▪ |
| ▪ Gross luminous flux ambient lighting (Lm) | 1247 |
| ▪ Température de l'éclairage d'ambiance (K) | RGBW |

Caractéristiques techniques

- | | |
|---|---------|
| ▪ Puissance Maximale (W) | 54 |
| ▪ Courant électrique (V) | 100-240 |
| ▪ Fréquence (Hz) | 50-60 |
| ▪ Consommation en mode standby (Ps) (W) | 0 |
| ▪ Poids net (kg) | 6,5 |
| ▪ Classe de sécurité | II |



Shelf 937 ~ 3037
Shelf Pro 1537 ~ 3037

