

Eclairage
Novy Pendant 185
Mineral Black



EAN 5414425261086

Fonctions et spécificités

- Commande Gesture Control

Dimensions

- Dimensions du produit (LxPxH) (mm) 1837 x 32 x 81
- Hauteur de montage minimale au-dessus du plan de travail (mm) 600

Eclairage

- Type d'éclairage fonctionnel LED
- Eclairage fonctionnel à intensité variable ▪
- Gross luminous flux functional lighting (Lm) 6348
- Température de l'éclairage fonctionnel (K) 2700-4000
- Indice de rendu des couleurs (CRI) ≥95
- Type d'éclairage d'ambiance LED
- Eclairage d'ambiance à intensité variable ▪
- Gross luminous flux ambient lighting (Lm) 1620
- Température de l'éclairage d'ambiance (K) RGBW

Caractéristiques techniques

- Puissance Maximale (W) 74
- Courant électrique (V) 100-240
- Fréquence (Hz) 50-60
- Consommation en mode standby (Ps) (W) 0
- Poids net (kg) 3,5
- Positionner le câble électrique Gauche/droite
- Longueur du câble de raccordement (m) 4,5
- Classe de sécurité II



Pendant	L_{min}	L_{max}
95	300	650
125	600	950
155	600	1250
185	900	1550
215	900	1850
245	1200	2150
275	1200	2450
305	1500	2750

